



Vent Rio Equipamentos LTDA

Endereço: Rua Sete de Março, 370 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21043-030

CNPJ: 42.497.263/0001-06 Inscrição Municipal: 81.804.370

Telefones: (21) 2560-4286, (21) 2560-7519, (21) 2270-4286, (21) 9 9506-5632 e (21) 9 9957-7822

E-Mail: ventrio@ventrio.ind.br - <https://www.ventrio.ind.br>

De 2ª à 5ª feira das 8:00 às 17:30 h, Às 6ª das 8:00 às 15:00 h

(Almoço das 11:50 às 12:20 h)

Exaustores Axiais - Catálogo

A escolha de equipamentos para ventilação industrial requer amplo conhecimento técnico, capaz de especificar corretamente a melhor solução.

A Vesper coloca à sua disposição o seu departamento de engenharia, composta por profissionais experientes, para auxiliá-lo a selecionar o exaustor ideal às suas necessidades.

Você terá como resultado um equipamento que levará em conta - além da vazão e pressão corretas - o ângulo das pás para hélice para obter baixo nível de ruído, motor eficiente, de baixo consumo de energia elétrica; e a garantia de quem projeta e fabrica equipamentos com um sistema de qualidade certificado pela ISO 9001.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Tensão (V)	Corrente (A)	Potência (W)	Rotação (RPM)	Vazão (M³/min)	Pressão (mmH2O)	Ruído (dBa)	Diâmetro (mm)	Largura (mm)	Peso (Kg)	Hélice (material / n de pás)
EQ300M4	127 / 220	1,5 / 0,8	1/5	1720	35	10	75	300	200	8,5	Alumínio / 5 pás
EQ300M6	127 / 220	0,80 / 0,35	1/7	1140	20	6	65	300	200	8,5	Alumínio / 5 pás
EQ300T4	220 / 380	0,60 / 0,32	1/5	1740	35	10	75	300	200	8,5	Alumínio / 5 pás
EQ300T6	220 / 380	0,4 / 0,2	1/7	1150	20	6	65	300	200	8,5	Alumínio / 5 pás
EQ300TRM4	127 / 220	8,4 / 4,2	1/2	2260	50	25	83	333	350	30	Alumínio / 5 pás
EQ300TRT4	220 / 380	2,1 / 1,2	1/2	2260	50	25	83	333	350	30	Alumínio / 5 pás
EQ400M4	127 / 220	2,5 / 1,3	1/4	1700	75	15	82	400	230	10	Alumínio / 6 pás
EQ400M6	127 / 220	1,5 / 0,7	1/5	1100	55	8	70	400	230	10	Alumínio / 6 pás
EQ400T4	220 / 380	1,4 / 0,8	1/4	1700	75	15	82	400	230	10	Alumínio / 6 pás
EQ400T6	220 / 380	0,5 / 0,3	1/5	1100	55	8	70	400	230	10	Alumínio / 6 pás
EQ400TRM4	127 / 220	13,5 / 6,8	1	2000	80	35	85	435,5	400	37,5	Alumínio / 6 pás
EQ400TRT4	220 / 380 / 440	3,1 / 1,8 / 1,5	1	2000	80	35	85	435,5	400	37,5	Alumínio / 6 pás
EQ500M4	127 / 220	7,5 / 4,0	1/2	1550	140	18	86	500	300	19	Alumínio / 6 pás
EQ500M6	127 / 220	3,0 / 1,5	1/3	1085	105	12	76	500	300	19	Alumínio / 6 pás
EQ500T4	220 / 380	2,5 / 1,8	1/2	1610	140	18	85	500	300	19	Alumínio / 6 pás
EQ500T6	220 / 380	1,0 / 0,6	1/3	1015	105	12	72	500	300	19	Alumínio / 6 pás
EQ500TRM4	127 / 220	27,6 / 13,8	2	2000	170	50	92	535,5	470	47	Nylon / 10 pás
EQ500TRT4	220 / 380 / 440	6,1 / 3,5 / 3,1	2	2000	170	50	92	535,5	470	47	Nylon / 10 pás
EQ600T4 (Siemens)	220 / 380 / 440	4,5 / 2,6 / 2,3	1,1 / 2	1700	190	25	92	600	333	30	Alumínio / 6 pás
EQ600T6	220 / 380 / 440	3,5 / 2,0 / 1,8	3/4	1100	140	15	80	600	333	25,5	Alumínio / 6 pás
EQ600TRM4	127 / 220	31,0 / 15,5	3	2000	260	50	95	635,5	500	57,5	Nylon / 10 pás
EQ600TRT4	220 / 380 / 440	8,9 / 5,1 / 4,5	3	2000	260	50	95	635,5	500	57,5	Nylon / 10 pás
EQ700T6 (Siemens)	220 / 380 / 440	5,5 / 3,2 / 2,8	1,1 / 2	1100	220	20	86	700	450	41	Alumínio / 9 pás
EQ800T6	220 / 380 / 440	5,5 / 3,2 / 2,8	1,1 / 2	1100	310	30	90	800	450	44	Alumínio / 9 pás
EQ1000T8	220 / 380 / 440	7,6 / 4,4 / 3,8	2	850	420	28	85	1000	500	93	Alumínio / 9 pás

[Os dados acima estão sujeitos a alterações sem prévio aviso]